

## Instrukcja procesu aktualizacji oprogramowania systemowego wideorejestratora NEOLINE G-Tech X53

(nazwa pliku z oprogramowaniem: \_X53\_v2.2.7\_EN – 2021.01.28)

1. Pobierz skompresowany plik z oprogramowaniem systemowym ze strony:  
<https://neoline-polska.pl/aktualizacje/>
2. Otwórz archiwum i rozpakuj jego zawartość do wygodnego dla Ciebie folderu lub na „Pulpit” (możesz przeciągnąć zawartość za pomocą myszy lub kliknąć przycisk „Wyodrębnij”, podając ścieżkę miejsca docelowego – np. „Pulpit”, a następnie zatwierdź „OK”).
3. Skopiuj wyodrębniony plik o nazwie <neoline\_fhd\_se.fex> i przenieś go do katalogu głównego karty pamięci dostarczonej z rejestratorem. Można także użyć innej karty pamięci do 64GB sformatowanej w rejestratorze.

### **WAŻNE !**

- Nie zmieniaj nazwy pliku z oprogramowaniem systemowym.
  - Jeśli karta pamięci była wcześniej używana w rejestratorze, który zamierzasz zaktualizować, to nie ma konieczności formatowania karty.
  - Jeśli karta pamięci nie była wcześniej używana w rejestratorze, to należy ją najpierw sformatować w rejestratorze z poziomu menu aplikacji mobilnej.
4. Wyłącz wideorejestrator (wyłącz stacyjkę / zapłon).
  5. Włóż kartę pamięci ze skopiowanym plikiem do rejestratora i włącz go (załącz stacyjkę / zapłon).
  6. Aktualizacja rozpocznie się automatycznie – po kilku sekundach pojawi się sygnał dźwiękowy i obie diody LED będą migać jednocześnie informując o trwaniu procesu aktualizacji, aż do jej zakończenia.

### **WAŻNE !**

**Proces aktualizacji trwa ok. 2 minuty. W tym czasie nie przerywaj zasilania rejestratora, nie wyłączaj stacyjki samochodu, nie wyjmuj karty pamięci i nie naciskaj żadnych przycisków jednostki głównej urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do błędu aktualizacji lub trwałego uszkodzenia rejestratora.**

7. Po zakończeniu aktualizacji rejestrator samoczynnie wyłączy się i uruchomi ponownie.
8. Sprawdź w aplikacji mobilnej zainstalowaną wersję oprogramowania. Powinna być: **G-Tech X5X V2.2.7 EN**