























Widerejstratory samochodowe NEOLINE

Maj 2021

DVR + Anryradar + Informator GPS

	Wide S31	Wide S61	G-Tech X72	G-Tech X74	G-Tech X76	G-Tech X77	G-Tech X27	G-Tech X53	X-Cop 9100s	X-Cop 9300s
										
Cena katalogowa brutto	319,00 zł	369,00 zł	419,00 zł	549,00 zł	549,00 zł	549,00 zł	769,00 zł	1099,00 zł	1699,00 zł	1990,00 zł
Cechy szczególne	mini, CPL, HDMI	mini, CPL, Wi-Fi	uchwyt magnet.	GPS, fotoradary	Dual, 2 x Full HD	GPS, asystent Ai	Dual, GPS, radary	Dual, GPS, Wi-Fi	urz. hybrydowe	urz. hybrydowe
Rodzaj montażu urządzenia / modułu głównego	do szyby	do szyby	do szyby	do szyby	do szyby	do szyby	na lusterku	ukryty	do szyby	do szyby
Wyświetlacz – przekątna ekranu, typ matrycy	1,5" TN	1,5" TN	2" IPS	2" IPS	2" IPS	2" IPS	4,3" TN	ekran smartfona	2" IPS	2" TFT IPS
Ilość kamer / nagrywany obszar	1 / przód	1 / przód	1 / przód	1 / przód	2 / przód i tył	1 / przód	2 / przód i tył	2 / przód i tył	1 / przód	1 / przód
Funkcja kamery cofania – automatyczne włączenie	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Wi-Fi – kontrola przez smartfona Android i iOS	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-
GPS – miejsce zabudowy modułu	-	-	-	w uchwycie	-	w uchwycie	zewnętrzny	zewnętrzny	w urządzeniu	w urządzeniu
Sensor optyczny (matryca)	Sony Exmor	Sony Exmor	Sony Exmor	Sony Exmor	Sony Exmor	Sony Exmor	Sony Exmor	Sony Exmor	Sony Exmor	Sony Exmor
Maks. rozdzielczość (px) – kamera przednia	FHD 1920x1080	FHD 1920x1080	FHD 1920x1080	FHD 1920x1080	FHD 1920x1080	FHD 1920x1080	FHD 1920x1080	FHD 1920x1080	FHD 1920x1080	FHD 1920x1080
Maks. rozdzielczość (px) – kamera tylna	-	-	-	-	FHD 1920x1080	-	HD 1280x720	HD 1280x720	-	-
Maks. ilość klatek/s przy rozdzielczości FHD / HD	30 / 30	30 / 30	30 / 60	30 / 60	30 / 30	60 / 60	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30
Kąt widzenia obiektywu	140°	140°	140°	140°	140° / 140°	140°	150° / 100°	130° / 130°	135°	135°
Format zapisu wideo / kodek	MP4 / H.264	MP4 / H.264	MP4 / H.264	MP4 / H.264	TS / H.265	TS / H.265	MOV / H.264	MP4 / H.264	MP4 / H.264	MP4 / H.264
Procesor	Novatec	Novatec	Novatec	Novatec	Novatec	Novatec	Allwinner	Novatec	Ambarella	Ambarella
Obiektyw kamery	szklany	szklany	szklany, F/1.8	szklany, F/1.8	szklany, F/1.8	szklany, F/1.8	szklany	szklany	szklany, 6 socz.	szklany, 6 socz.
CLP – filtr antyodblaskowy na obiektywie	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•
Czujnik ruchu w polu widzenia kamery	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•
Czujnik wstrząsów – akcelerometr (G-sensor)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Układ poprawy jakości obrazu WDR i/lub HDR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tryb nocny z możliwością włączenia / wyłączenia	-	-	•	•	•	•	-	-	•	•
Tryb parkingowy – standardowy / rozszerzony	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •	• / -	- / •	- / •	- / •
Tryb parking – WYŁĄCZ po ustawionym czasie	-	-	6 - 48 godz.	6 - 48 godz.	6 - 48 godz.	6 - 48 godz.	-	6 ... 36 godz.	-	-
Tryb parking – WYŁĄCZ przy niskim nap. akumul.	-	-	opcja - kabel X7	opcja - kabel X7	opcja - kabel X76	opcja - kabel X77	-	11,5 ... 12,3V	11,0 ... 12,3V	11,0 ... 12,3V
Parking – zapis wykrytego zdarzenia: przed / po	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	• / •	• / •	• / •
Wbudowany głośnik / mikrofon	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / -	• / •	• / •
Mikrofon zewnętrzny z kablem i uchwycem	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
Karta pamięci – zalecana kl.10, UHS-I/U3 lub V30	microSD	microSD	microSD	microSD	microSD	microSD	microSD	microSD	2 x microSD	microSD
Karta pamięci – obsługiwana pojemność (max.)	64 GB	128 GB	128 GB	128 GB	256 GB	256 GB	32 GB	64 GB	128 GB i 32 GB	128 GB
Przepływność strumienia danych (bitrate, max.)	11 Mbps	11 Mbps	21 Mbps	21 Mbps	11+7,5 Mbps	16 Mbps	12+12 Mbps	25+11 Mbps	12 Mbps	20 Mbps
Nagrywanie w pętli – czas każdego pliku wideo	1 / 2 / 3 min.	1 / 2 / 3 min.	1 / 2 / 3 / 5 min.	1 / 2 / 3 / 5 min.	1 / 2 / 3 / 5 min.	1 / 2 / 3 / 5 min.	1 / 3 min.	1 / 2 / 3 min.	1 / 2 / 3 / 5 min.	1 / 2 / 3 / 5 min.

	Wide S31	Wide S61	G-Tech X72	G-Tech X74	G-Tech X76	G-Tech X77	G-Tech X27	G-Tech X53	X-Cop 9100s	X-Cop 9300s
										
Cena katalogowa brutto	319,00 zł	369,00 zł	419,00 zł	549,00 zł	549,00 zł	549,00 zł	769,00 zł	1099,00 zł	1699,00 zł	1990,00 zł
Regulacje: głośność komunikatów / jasność ekranu	- / -	- / -	- / -	• / -	- / -	- / -	• / -	• / -	• / •	• / •
Znaczniki dodane do filmu: data i czas / nr rejestr.	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Znaczniki z GPS na filmie: współrzędne / prędkość	-	-	-	• / •	-	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Możliwość ukrycia na filmie znacznika prędkości	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Wykrywacz radarów i laserów policyjnych - pasma	-	-	-	-	-	-	-	-	X,K,Ka,M,Laser	X,K,Ka,M,G,Laser
Filtr fałszywych radarów i zakłóceń przemysłowych	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Filtr radarów z samch. tempomatów i Bind Spot	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Baza GPS fotoradarów i kamer kontroli prędkości	-	-	-	•	-	-	•	-	•	•
Ostrzeżenie o fotorad. i pomiarze średniej prędk.	-	-	-	•	-	-	•	-	•	•
Informacja o aktualnej średniej prędkości pojazdu	-	-	-	•	-	-	•	-	•	•
Definiowanie własnej strefy niebezpiecznej i cichej	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Asystent kierowcy ze sztuczną inteligencją (Ai)	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Odczyt ograniczeń prędk. ze znaków drogowych	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Info o przekroc. dozwol. prędk. w strefie pomiaru	-	-	-	•	-	•	-	-	•	•
Info o przekroc. prędk. ustawionej przez kierowcę	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•
Wyłączanie komunikatów (dźwięk i/lub obraz)	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•
Motion Control - wyciszanie komunik. gestem ręki	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
Zaawansowane ustawienia trybów PRO1 / PRO2	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
Wbudowane awaryjne podtrzymanie zasilania	superkondensator	superkondensator	superkondensator	superkondensator	superkondensator	superkondensator	aku. 600 mAh	superkondensator	aku. 220 mAh	superkondensator
Zasilanie rejestratora – rodzaj złącza / napięcie	mini-USB / 5V	mini-USB / 5V	micro-USB / 5V	micro-USB / 5V	micro-USB / 5V	micro-USB / 5V	mini-USB / 5V	3-pin / 12-24V	okrągłe / 12-24V	okrągłe / 12-24V
Zasilacz / ładowarka do gniazda zapalniczki sam.	12-24V, 2xUSB	12-24V, 2xUSB	12-24V, 2xUSB	12-24V, 1xUSB	12-24V, 1xUSB	12-24V, 1xUSB	12-24V	-	12-24V	12-24V
Wiązka 3-przew. z ACC do stałej instalacji 12-24V	-	-	opcja - kabel X7	opcja - kabel X7	opcja - kabel X76	opcja - kabel X77	-	•	•	•
Uchwyt do szyby: przyssawka / klejony taśmą 3M	• / •	• / •	- / •	- / •	- / •	- / •	-	-	opcja / •	opcja / •
Uchwyt ze złączem zasilania – Smart Click	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Uchwyt ze złączem zasilania – magnetyczny	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-
Menu / Instrukcja Obsługi w języku polskim	- / •	- / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	- / •	- / •	- / •
Wymiary głównego urządzenia	65x19x42 mm	65x19x42 mm	74x42x35 mm	74x42x35 mm	74x42x35 mm	74x42x35 mm	284x99x16 mm	69x111x21 mm	94x73x46 mm	109x84x46 mm
Wymiary oddzielnych kamer (poza urządzeniem)	-	-	-	-	23x23x32 mm	-	23x23x25 mm	53mm x Ø25mm	-	-
Gwarancja dla osób fizycznych, firm i instytucji	24 miesiące	24 miesiące	24 miesiące	24 miesiące	24 miesiące	24 miesiące	24 miesiące	24 miesiące	24 miesiące	24 miesiące

Importer:

ESSA, 35-230 Rzeszów, ul. Jana Robaka 7, Tel. 17 857-58-30, e-mail: info@essa.com.pl
 strona informacyjna: <https://neoline-polska.pl> | sprzedaż hurtowa: <http://caraudio24.pl> | sklep internetowy: <https://caraudiosklepy.pl>

Copyright © 1993-2021 ESSA
 Wszelkie prawa zastrzeżone.